

AddOn Cisco GLC-BX-D Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-

-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BX10 - 1490 (TX) / 1310 (RX) nm - für Cisco Catalyst 3850 - ESS9300; Integrated Services Router 11XX; Nexus 93180 - 9372

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AddOn
Hersteller Art. Nr.	GLC-BX-D-AO
EAN/UPC	0821455012369



Beschreibung

AddOn Cisco GLC-BX-D Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BX10 - 1490 (TX) / 1310 (RX) nm - für Cisco Catalyst 3850, ESS9300; Integrated Services Router 11XX; Nexus 93180, 9372

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AddOn Cisco GLC-BX-D Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-BX10
Optische Wellenlänge	1490 (TX) / 1310 (RX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Entwickelt für	Cisco Catalyst 2960, 2960G, 2960S, 3560, 3560E, 3560G, 3560V2, 3560X, 3750, 3750G, 3850, 4500, 4948, ESS9300; Catalyst Compact 2960; Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118; ME 2400, 3400; Nexus 93180, 9372; Supervisor Engine 720, II-Plus-10, II-Plus-TS

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-BX10
Data Link Protocol	1GbE
Optische Wellenlänge	1490 (TX) / 1310 (RX) nm
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-BX10

Kompatible Steckplätze	1 x SFP (mini-GBIC)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3560-12PC, 3560-12PC-S, 3560-24PS EMI, 3560-24PS SMI, 3560-24TS, 3560-24TS EMI, 3560-24TS SMI, 3560-48PS, 3560-48PS EMI, 3560-48PS SMI, 3560-48TS, 3560-48TS EMI, 3560-48TS SMI, 3560-8PC, 3560E-12D, 3560E-12SD-E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560G-24PS, 3560G-24PS EMI, 3560G-24PS SMI, 3560G-24TS, 3560G-24TS EMI, 3560G-24TS SMI, 3560G-48, 3560G-48PS, 3560G-48PS EMI, 3560G-48PS SMI, 3560G-48TS, 3560G-48TS EMI, 3560G-48TS SMI, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S, 3750-24PS, 3750-24PS EMI, 3750-24PS SMI, 3750-24TS SMI, 3750-24TS-E, 3750-48PS, 3750-48PS EMI, 3750-48PS SMI, 3750-48TS-E, 3750-48TS-S, 3750G-12S, 3750G-12S-E, 3750G-12S-S, 3750G-24PS-E, 3750G-24PS-S, 3750G-24TS, 3750G-24T-S, 3750G-24TS EMI, 3750G-24TS-S, 3750G-48PS, 3750G-48PS-E, 3750G-48PS-S, 3750G-48TS, 3750G-48TS-E, 3750G-48TS-S, 3850-24P-E, 3850-24P-L, 3850-24P-S, 3850-24PW-S, 3850-24T-E, 3850-24T-L, 3850-24T-S, 3850-24U-S, 3850-48F-E, 3850-48F-L, 3850-48F-S, 3850-48P-E, 3850-48P-L, 3850-48P-S, 3850-48PW-S, 3850-48T-E, 3850-48T-L, 3850-48T-S, 3850-48U-S, 4500 Series Supervisor Engine V-10GE, 4948, ESS9300 Embedded Series Cisco Catalyst Compact 2960C-8TC-L Cisco Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118 Cisco ME 2400-24TS, 3400-24TS Cisco Nexus 93180YC-FX, 9372PX-E Cisco Supervisor Engine II-Plus-10GE, II-Plus-TS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.