

AddOn Brocade E1MG-LX-OM Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-

-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Brocade E1MG-LX-OM) - 1GbE - 1000Base-LX - Fibre Channel - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1260-1360 (TX) / 1100-1600 (RX) nm - für Brocade ICX 6430 - 6450 - 7750; VDX 6710 - 6720 - 6730 - 6740

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AddOn
Hersteller Art. Nr.	E1MG-LX-OM-AO
EAN/UPC	0821455052242



Beschreibung

AddOn Brocade E1MG-LX-OM Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Brocade E1MG-LX-OM) - 1GbE - 1000Base-LX, Fibre Channel - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1260-1360 (TX) / 1100-1600 (RX) nm - für Brocade ICX 6430, 6450, 7750; VDX 6710, 6720, 6730, 6740

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AddOn Brocade E1MG-LX-OM Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-LX, Fibre Channel
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1260-1360 (TX) / 1100-1600 (RX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer	Brocade E1MG-LX-OM
Entwickelt für	Brocade ICX 6430-24, 6430-24P, 6430-48, 6430-48P, 6430-C12, 6450-24, 6450-24P, 6450-48, 6450-48P, 6450-C12-PD, 7750-26Q, 7750-48C, 7750-48F; VDX 6710, 6720, 6730, 6740, 6740T, 6740T-1G

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	1000Base-LX, Fibre Channel
Data Link Protocol	1GbE
Fibre Channel	FC-PI
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1260-1360 (TX) / 1100-1600 (RX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Fibre Channel / Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL, cUL, EN 60950, FCC Part 15 B, MIL-STD-883, RoHS, IEC 60825-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60825-2, MSA SFF-8472
Gleichwertige OEM-Herstellerteilennummer	Brocade E1MG-LX-OM
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Brocade ICX 6430-24, 6430-24P, 6430-48, 6430-48P, 6430-C12, 6450-24, 6450-24P, 6450-48, 6450-48P, 6450-C12-PD, 7750-26Q, 7750-48C, 7750-48F Brocade VDX 6710, 6720, 6730, 6740, 6740T, 6740T-1G

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.