

AddOn Cisco GLC-LH-SM Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-

-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - 1000Base-LH - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Cisco 38XX; ASA 55XX; Catalyst ESS9300; Integrated Services Router 11XX

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AddOn
Hersteller Art. Nr.	GLC-LH-SM-AO
EAN/UPC	0821455002216



Beschreibung

AddOn Cisco GLC-LH-SM Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX, 1000Base-LH - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Cisco 38XX; ASA 55XX; Catalyst ESS9300; Integrated Services Router 11XX

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AddOn Cisco GLC-LH-SM Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-LX, 1000Base-LH
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.3 cm x 5.7 cm x 0.9 cm
Entwickelt für	Cisco 38XX, 38XX V3PN, 7301, 7301 VAM2+; ASA 55XX; Catalyst 29XX, 3560, 3750, 4500, 4948, ESS9300; Catalyst Compact 2960; Catalyst Express 500; CSS 11XXX; Integrated Services Router 11XX; ME 2400, 3400, 4924, 6524; Supervisor Engine 720, II-Plus-TS

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk	
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	1000Base-LX, 1000Base-LH
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Austausch von Hot-Swap-Modulen
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-LX/1000Base-LH - LC Single-Modus x 2
Kompatible Steckplätze	1 x SFP (mini-GBIC)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.3 cm
Tiefe	5.7 cm
Höhe	0.9 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco 3825, 3825 Branch Office in a Box Bundle, 3825 Integrated VoiceVideo, 3825 Secure WAN Optimization Bundle, 3825 Voice Security Bundle, 3825 WAN Application Acceleration Bundle, 3825 WAN Optimization Bundle, 3845, 3845 Branch Office in a Box Bundle, 3845 Secure WAN Optimization Bundle, 3845 Voice Security Bundle, 3845 WAN Application Acceleration Bundle, 3845 WAN Optimization Bundle, 7301 ITP Signaling Gateway Bundle, 7301 VAM2+ Router Security Bundle Cisco ASA 5545-X Firewall Edition, 5545-X IPS Edition, 5555-X Firewall Edition, 5555-X IPS Edition Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 2970G-24TS-E, 3560-12PC, 3560-12PC-S, 3560-24TS, 3560-24TS EMI, 3560-24TS SMI, 3560-48TS, 3560-48TS EMI, 3560-48TS SMI, 3560-8PC, 3560E-12D, 3560E-12SD-E, 3560E-12SD-S, 3560E-24PD, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560G-24PS EMI, 3560G-24PS SMI, 3560G-24TS EMI, 3560G-24TS SMI, 3560G-48, 3560G-48PS EMI, 3560G-48TS EMI, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S, 3750-24FS, 3750-24TS SMI, 3750G-12S, 3750G-12S-S, 3750G-24PS-E, 3750G-24PS-S, 3750G-24TS, 3750G-48PS-E, 3750G-48PS-S, 3750G-48TS-E, 3750G-48TS-S, 4500 Series Supervisor Engine V-10GE, ESS9300 Embedded Series Cisco Catalyst Compact 2960C-8TC-L Cisco Catalyst Express 500-24LC, 500-24PC, 500G-12TC Cisco Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118 Cisco ME 2400-24TS, 3400-24TS, 4924-10GE, 6524 Ethernet Switch

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.