

AddOn Cisco GLC-LH-SMD Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-

-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Cisco 4451; Catalyst ESS9300; Integrated Services Router 11XX; Nexus 93180 - 93XX; UCS 62XX

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AddOn
Hersteller Art. Nr.	GLC-LH-SMD-AO
EAN/UPC	0821455032220



Beschreibung

AddOn Cisco GLC-LH-SMD Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Cisco 4451; Catalyst ESS9300; Integrated Services Router 11XX; Nexus 93180, 93XX; UCS 62XX

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AddOn Cisco GLC-LH-SMD Compatible SFP Transceiver - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Entwickelt für	Cisco 38XX, 39XX, 4451, 8, 892; ASR 901 10; Catalyst 29XX, 3560, 3650, 3750, 4500, 6900, ESS9300; Industrial Ethernet 2000; Integrated Services Router 11XX; Line Card E-Series; ME 3600, 3600X 24, 3800; Nexus 30XX, 7000, 93180, 93XX; Supervisor Engine 7L, 8; UCS 62XX

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Data Link Protocol	1GbE

Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2
Kompatible Steckplätze	1 x SFP (mini-GBIC)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	MSA
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco 3825, 3825 Branch Office in a Box Bundle, 3825 Secure WAN Optimization Bundle, 3825 SRST Voice Upgrades for HSEC Bundle, 3825 Unified Communications Bundle, 3825 Unified Communications Bundle with Advanced Security, 3825 WAN Application Acceleration Bundle, 3825 WAN Optimization Bundle, 3825C, 3845, 3845 Branch Office in a Box Bundle, 3845 Unified Communications Bundle with Advanced Security, 3845 WAN Application Acceleration Bundle, 3845 WAN Optimization Bundle, 3845C, 3925, 3925 Application Experience, 3925 Generation 2 STM-1 Bundle, 3925E, 3925E Application Experience, 3925E Generation 2 STM-1 Bundle, 3945, 3945 Application Experience, 3945 Generation 2 STM-1 Bundle, 3945E, 3945E Generation 2 STM-1 Bundle, 4451-X, 4451-X Application Experience, 4451-X Integrated Services Router, 4451-X Integrated Services Router Security Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice and Video Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice Security Bundle, 892 Cisco Catalyst 2960-Plus 24LC-L, 2960-Plus 24LC-S, 2960-Plus 24PC-L, 2960-Plus 24PC-S, 2960-Plus 24TC-L, 2960-Plus 24TC-S, 2960-Plus 48PST-L, 2960-Plus 48PST-S, 2960-Plus 48TC-L, 2960-Plus 48TC-S, 3650-24PD-E, 3650-24PD-L, 3650-24PD-S, 3650-24PS-E, 3650-24PS-L, 3650-24PS-S, 3650-24TD-E, 3650-24TD-L, 3650-24TD-S, 3650-24TS-E, 3650-24TS-L, 3650-24TS-S, 3650-48FD-E, 3650-48FD-L, 3650-48FD-S, 3650-48FQ-E, 3650-48FQ-L, 3650-48FQ-S, 3650-48FS-E, 3650-48FS-L, 3650-48FS-S, 3650-48PD-E, 3650-48PD-L, 3650-48PD-S, 3650-48PQ-E, 3650-48PQ-L, 3650-48PQ-S, 3650-48PS-E, 3650-48PS-L, 3650-48PS-S, 3650-48TD-E, 3650-48TD-L, 3650-48TD-S, 3650-48TQ-E, 3650-48TQ-L, 3650-48TQ-S, 3650-48TS-E, 3650-48TS-L, 3650-48TS-S, ESS9300 Embedded Series Cisco Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118 Cisco ME 3600X-24FS Ethernet Access Switch Cisco Nexus 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E Cisco Supervisor Engine 8-E, 8-E Redundant Cisco UCS 6248UP Fabric Interconnect

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.