

Cisco Catalyst - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 8

für Catalyst IE3300 Rugged Series

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	IEM-3300-8T=
EAN/UPC	0889728205009



Beschreibung

Cisco Catalyst - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 8 - für Catalyst IE3300 Rugged Series

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Catalyst - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 8
Gerätetyp	Erweiterungsmodul
Formfaktor	DIN-Schienenmontage möglich
Ports	Gigabit Ethernet x 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.1 cm x 13.5 cm x 15.2 cm
Gewicht	880 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	1GbE
Produktzertifizierungen	IEEE 1588v2, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Entwickelt für	Catalyst IE3300 Rugged Series

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Erweiterungsmodul
Formfaktor	DIN-Schienenmontage möglich
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet x 8
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	PVST+, MSTP Support, RSTP, Cisco Gigabit EtherChannel, VTP v.3, IGMP-Filterung, IGMP Abfrager, LLDP-Support, MAC-Adressenfilter, NTP, UDLD, VTP

	v.2, MIB, DHCP-Server, DHCP-Snooping, DAI, RSPAN, SCP, SmartPort-Technologie, SNMP-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, BPDU, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 1588v2, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	3,041,040 Stunden
Kennzeichnung	AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 11 class A, CISPR 32 Class A, CISPR 35, CNS 13438 Class A, EN 300 386, EN 55032, EN 61000-4-10, EN 61000-4-16, EN 61000-4-17, EN 61000-4-18, EN 61000-4-2, EN 61000-4-29, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN55024, FCC CFR47 Part 15, ICES-003 Klasse A, KN32 Class A, KN35, VCCI Class A, EN 50121-4, EN 60079-0, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-1, IEC 60079-0, IEC 60950-1, IEC/EN 61010-2-201, IEEE 1613, IP30, UL 121201, UL 62368-1, UL/CSA 60079-0, UL/CSA 61010-2-201, UL/CSA60950-1, EN 60068-2-52, EN 60068-2-60, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	7 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	6.1 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	15.2 cm
Gewicht	880 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco Catalyst IE3300 Rugged Series

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.