

Axis P5655-E 50 Hz - Netzwerk- Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich, Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080p - Automatische Irisblende - Audio - LAN 10/100 -
MPEG-4 - MJPEG - H.264 - H.265 - PoE Class 4

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01681-001
EAN/UPC	7331021066410



Beschreibung

Die AXIS P5655-E PTZ-Netzwerkamera ist eine kostengünstige Hochleistungs-PTZ-Kamera für die vielseitige Überwachung. Dank des innovativen Chips von Axis bietet die AXIS P5655-E PTZ-Netzwerkamera selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen ausgezeichnete Videoqualität und einen hohen Grad an Sicherheit, um Ihr System zu schützen. Sie ist ideal für die abschreckende Überwachung großer Außen- und Innenbereiche und bietet beim Einzoomen hervorragende Details.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P5655-E 50 Hz - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich, Innenbereich
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.8 cm x 18.8 cm x 21.7 cm
Gewicht	2.5 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	32 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	50 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8")
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE 0.12 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.04 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE

Brennweite	4.3 mm - 137.6 mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.4-4.0 - Automatische Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	180
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 4
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), 256 voreingestellte Positionen, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Video Motion Detection Technology, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Überwachungsrundgang, Fokusabruf, Lightfinder 2.0-Technologie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 10 - 100% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	AAC, G.726, LPCM, G.711, OPUS
Kameramontagetyp	Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	18.8 cm
Tiefe	18.8 cm
Höhe	21.7 cm
Gewicht	2.5 kg
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Großbritannien, Europa
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich, Innenbereich
Digital-Video-Format	MPEG-4, MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Digitales Zoom	12
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/66500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE 0.12 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.04 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 320 x 180

Bildrate (max.)	50 Bilder pro Sekunde
RAM	1024 MB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), 256 voreingestellte Positionen, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Video Motion Detection Technology, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Überwachungsrundgang, Fokusabruf, Lightfinder 2.0-Technologie
	Bildsensor
Typ	CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Optisches Zoom	32 x
Brennweite	4.3 mm - 137.6 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4-4.0 Automatische Irisblende
Fokuseinstellung	Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	2.4 - 58.7
Vertikales Blickfeld (Grad)	1.4 - 35.7
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 350
	Kippen
Bereich (Grad)	180
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 350
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SRTP, SFTP, NTCIP
	Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	RJ45-Steckverbindung, Deckenhalterung, AXIS PoE+ Midspan (1 port), AVHS Authentifizierungsschlüssel, Rohrfeder-Adapter, U-Profil-Rohradapter
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, IS13252, FCC CFR47 Part 15 B Class A, KN35, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, IEEE 802.3at, IEC/EN 62262, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, NIST SP500-267
Farbe	Weiß
	Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE Class 4
Stromversorgungsgerät	Wechselstrom 120/230 V 19 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.