

VALUE Switch - 8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (Uplink)

+ 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) - Desktop - PoE - Wechselstrom 120/240 V

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	VALUE
Hersteller Art. Nr.	21.99.1193
EAN/UPC	7630049613041



Beschreibung

Gigabit Ethernet Switch mit PoE-Funktion für kleinere oder mittlere Netzwerkumgebungen.Neben der Switch-Funktion wandelt das Gerät Standard-230V-Wechselstrom in Niederspannungs-Gleichstrom um, der über vorhandene LAN Kabel für die PoE-Versorgung von u.a. Workgroup Switches, Netwerk-Kameras, Access Points, IP-phones verwendet werden kann. 8x 10/100/1000 Mbit/s PoE (PSE) Ports, 1x 1000Base-Tx und 1x 1000Base-Fx (SFP) Uplink Unterstützt auf 8 Ports IEEE802.3af/at mit bis zu 30W Ausgangsleistung je Port Unterstützt automatische Erkennungsfunktion für PoE und Leistung Switch-Bandbreite: 20 Gbit/s MAC Adressen: 4K Store-and-Forward Switching Status LEDs (Power, Link/Act) Metallgehäuse Stromversorgung über externes Netzteil (48V, 2A DC)PoE/PoE+ Ressourcenmanagement: der Switch unterstützt PoE/PoE+ Verbindungen mit bis zu 30W je Port. Der Gesamtverbrauch des Switches ist zur Verhinderung übermäßiger Wärmeabfuhr auf insgesamt 150 Watt limitiert. Bei Power over Ethernet werden die Ports numerisch priorisiert (1-2-3-...) und bei voller Auslastung von hinten nach vorn abgeschaltet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	VALUE - Switch - 10 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Leistung	Schaltbandbreite: 18 Gbit/s
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Metallgehäuse, 2 Kanäle für serielle Halbduplex-Daten
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/240 V

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE

Leistung	Schaltbandbreite: 18 Gbit/s
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Metallgehäuse, 2 Kanäle für serielle Halbduplex-Daten
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE 1 x 1000Base-T RJ-45 Uplink 1 x 1000Base-T SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/240 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.