

DIGITUS Industrial - Switch - unmanaged - 4 x 10/100 (PoE+)

+ 1 x 10/100 (Uplink) - Desktop - an DIN-Schiene montierbar - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-650107
EAN/UPC	4016032458852



Beschreibung

Der DIGITUS Industrial Fast Ethernet Switch ist für raue Umgebungen konzipiert, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C kann der Industrial Fast Ethernet Switch auch unter den widrigsten Bedingungen eingesetzt werden. Die PoE-Ports mit IEEE802.3af/at-Unterstützung können PoE-fähige Geräte mit bis zu 30 W pro Port versorgen. Er gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit in hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung. Durch das einfache Plug-and-Play-System lässt sich der Industrial Fast Ethernet Switch schnell in die jeweilige Umgebung integrieren. Mit seiner Fast-Ethernet-Konnektivität ist der Industrial Fast Ethernet Switch eine flexible, kostengünstige Lösung für die industrielle Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Industrial - Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Metallgehäuse, Back Pressure Support, Blitzschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.8 cm x 9.24 cm x 4 cm
Farbe	Schwarz, Blau

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, an DIN-Schiene montierbar

Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Metallgehäuse, Back Pressure Support, Blitzschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 100Base-TX RJ-45 30 W 1 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Besonderheiten	Power Polarity Reverse Protect
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz, Blau
Produktzertifizierungen	IP40
	Maße und Gewicht
Breite	11.8 cm
Tiefe	9.24 cm
Höhe	4 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	16.2 cm
Transporttiefe	13.5 cm
Transporthöhe	5.3 cm
Transportgewicht	480 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.