ADATA Premier Pro V30S - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen)

64 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I



Gruppe	Flash-Speicher
Hersteller	ADATA
Hersteller Art. Nr.	AUSDX64GUI3V30SA2-RA1
EAN/UPC	4710273771328

Beschreibung

Premier-Pro-microSDXC-UHS-I-Speicherkarten wurden für Dash-Recorder und Bewegungskameras entwickelt, eignen sich perfekt für wiederholtes Schreiben/Überschreiben, wie z. B. tägliche Fahrzeugaufnahmen. Sie erfüllen außerdem den A2-Standard für die schnellere und reibungslose Ausführung von Apps. Dank V30- (Videogeschwindigkeitsklasse) Qualifikation können Sie bei einer Mindestgeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde aufnehmen. Zur Gewährleistung konsistent hoher Qualität sind die microSDXC-UHS-I-Speicherkarten Premier Pro wasserdicht, stoßfest, halten Röntgenstrahlen und extremen Temperaturen stand, sodass Sie sie selbst in rauen Umgebungen mitnehmen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ADATA Premier Pro V30S - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität	64 GB
Geschwindigkeit	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Enthaltener Speicheradapter	microSD/SD-Adapter

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität	64 GB
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
	Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse	A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit	Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit	Bis zu 80 MB/s
Formfaktor	microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten	Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter	microSD/SD-Adapter

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11 mm
Tiefe	15 mm
Dicke	1 mm
Gewicht	0.25 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.