

Snom C520-WiMi - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle

DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP - 3 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Snom
Hersteller Art. Nr.	4356
EAN/UPC	4260059582186



Beschreibung

Das C520 ist dank seiner modernen DECT- und Bluetooth Technologie der perfekte Begleiter für ein gemeinschaftliches Arbeiten im Team. Das moderne Konferenztelefon verfügt über drei hochentwickelte Mikrofone. Ein Mikrofon ist zusammen mit dem leistungsfähigen Full-duplex Lautsprecher in der Basiseinheit verbaut. Zwei weitere, schnurlose, DECT Mikrofone können frei im Raum aufgestellt bzw. getragen werden.

Die Mikrofone des C520 verfügen über eine dynamische Rauschunterdrückung sowie adaptive Feedbackkontrolle für eine glasklare HD-Stimmübertragung auch bei vielen Personen oder großen Räumen. Um eine optimale Abdeckung gewährleisten zu können, synchronisieren sich die Mikrofone je nach Position im Raum in Echtzeit. Durch diese Technologie können sich die Nutzer im Raum völlig frei bewegen und müssen nicht einmal die Stimme heben - egal wie groß der Meetingraum ist. Konnektivität ist heute einer der wichtigsten Faktoren zum effektiven Zusammenarbeiten. Daher verfügt das C520 über eine vielseitige Bluetooth-Schnittstelle, mit der sich Mobil- oder DECT-Telefone einfach koppeln und nutzen lassen.

Das C520 Konferenzsystem lässt sich beliebig erweitern um auch größere Räume abdecken zu können. Dafür werden ganz einfach die zusätzliche Lautsprechereinheiten C52 drahtlos mit der Basiseinheit gekoppelt und die Reichweite der Lautsprecher und Mikrofone dadurch erheblich vergrößert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	snom C520-WiMi - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Norm für schnurlose Telefone	DECT
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, Zwei Tischmikrofone mit Funkanschluss
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Schwarz
Telefonmerkmale	
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufsperre
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Konferenztelefon	
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, Zwei Tischmikrofone mit Funkanschluss
IP-Telefonie	
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Unterstützte Leitungen	3 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale	Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	200 Namen und Nummern
Speicher für Anruferkennung	200 Namen und Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Bildschirmauflösung	158 x 57 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Netzadapter

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

5.9 cm

Tiefe

28.2 cm

Höhe

26.9 cm

Gewicht

1.5 kg

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.