AXAGON ADE-SRC - Netzwerkadapter - USB-C 3.2

Gen 1 - Gigabit Ethernet x 1



Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	AXAGON
Hersteller Art. Nr.	ADE-SRC
EAN/UPC	8595247903785

Beschreibung

Der AXAGON ADE-SRC Netzwerkadapter bietet nahtlose Konnektivität mit seiner USB-C 3.2 Gen 1-Schnittstelle und ermöglicht eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität. Dieser kompakte, externe Adapter wird direkt an einen USB-C-Anschluss angeschlossen und bietet über einen eigenständigen RJ-45-Buchsenanschluss sofortigen Zugang zum Hochgeschwindigkeits-Internet. Mit einer Länge von 15 cm ist er auf Mobilität und Komfort in jedem Arbeitsbereich ausgelegt. Dieser Adapter unterstützt sowohl kabelgebundene Ethernet-Standards als auch Geschwindigkeiten von bis zu 1000Base-T und eignet sich daher für schnelle Netzwerkanforderungen. Mit Technologien wie Wake On LAN, Flusskontrolle und energieeffizientem Ethernet gewährleistet der AXAGON ADE-SRC eine effiziente Leistung bei gleichbleibend zuverlässiger Konnektivität für verschiedene Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXAGON ADE-SRC - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit Ethernet x 1
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.1 cm x 2.5 cm x 1.7 cm
Gewicht	23 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6.14 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter

Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet x 1
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, WOL, ACPI-Support, EEE, LPM-Unterstützung, Microsoft AOAC, Intel CPPM, OSPM, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), CRC-Unterstützung, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, RealWoW! Technology
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel (integriert) - 15 cm
Kennzeichnung	Plug and Play
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6.14 oder höher, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
	Maße und Gewicht
Breite	6.1 cm
Tiefe	2.5 cm
Höhe	1.7 cm
Gewicht	23 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9 cm
Transporttiefe	2.5 cm
Transporthöhe	18 cm
Transportgewicht	54 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.