

Poly G7500 - Kit für Videokonferenzen (camera

Mikrofon - Codec) - mit EagleEye CUBE Kamera - power adapter included

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	7200-85870-101
EAN/UPC	0610807890270



Beschreibung

Das G7500 stellt Inhalte in den Mittelpunkt von Videokonferenzen. Das System bietet eine einzelne Schnittstelle für Inhaltsfreigabe und Videoanrufe. Und jeder kann schnurlos vom eigenen Gerät aus Inhalte teilen und für die spätere Verwendung erfassen. Teams können Ideen austauschen und dank Ultra HD 4K deutlich kommunizieren. Detaillierte Grafiken und gestochen scharfes Audio sorgen für ein Gefühl wie im gleichen Raum.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly G7500 - Kit für Videokonferenzen - mit EagleEye CUBE Kamera - power adapter included
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Camera, Mikrofon, Codec
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.9 cm x 14 cm x 3.81 cm
Gewicht	953 g
Lokalisierung	Europa
Max. Datenübertragungsrate	6 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.264, G.722.1, G.722.1C, H.239, H.265, H.235.6
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Videoausgang	CODEC Platte - 3840 x 2160
Audioeingang	Mikrofon
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Kombiniert mit	EagleEye CUBE Kamera

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen

Inhalt des Kits	Camera, Mikrofon, Codec
Breite	34.9 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	3.81 cm
Gewicht	953 g
Details zu Abmessungen & Gewicht	Codec - Breite 34.9 cm Tiefe 14 cm Höhe 3.81 cm Gewicht 953 g Kamera - Breite 7.975 cm Tiefe 8.05 cm Höhe 8.108 cm
Lokalisierung	Europa
Kombiniert mit	EagleEye CUBE Kamera
	Modem
Max. Datenübertragungsrate	6 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.264, G.722.1, G.722.1C, H.239, H.265, H.235.6
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 720p, 1080p
Video-Modi	720p, 1080/60p, 4K
Digitales Zoom	5
Kameradesign (mechanisch)	Fest
Leistungsmerkmale	2 integrierte Mikrofone, 121° Sichtfeld (horizontal), 75° Sichtfeld (vertikal)
	Videoausgang
Typ	CODEC Platte - extern
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Analoges Videosignal	(NTSC, PAL)
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	Audioeingang
Typ	Mikrofon - extern
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale	128-Bit Codierung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 256-Bit-Verschlüsselung, PoE+, IPv4-Unterstützung, Apple AirPlay
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	3 x Mikrofon - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio / Video - HDCI - 60-poliges HDCI 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x seriell - RS-232 - Mini-DIN 8-polig
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 3.6 m 2 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x Netzkabel - 7.62 m
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung
Kennzeichnung	AES-128, AES-256, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.