

ZyXEL GS1350-26HP - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink) - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (375 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1350-26HP-EU0101F
EAN/UPC	4718937604463



Beschreibung

Zyxel stellt den Smart-Managed Switch GS1350 für Überwachungsanwendungen vor, der speziell für CCTV entwickelt wurde. Die titangraue Beschichtung des GS1350 springt sofort ins Auge. Er wird gern als Switch im Bereich Surveillance eingesetzt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1350-26HP - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	375 W
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Weiterleitungsrate: 38.7 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP, SSH, HTTPS, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Leistungsmerkmale	4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, EEE, CoS, LACP, Loop Guard, duale Firmware-Images, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, SPQ, WRR, WFQ, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, LLDP-Support, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, MIB, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 27 cm x 4.4 cm

Gewicht	3.58 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	375 W
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Weiterleitungsrate: 38.7 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP, SSH, HTTPS, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Leistungsmerkmale	4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, EEE, CoS, LACP, Loop Guard, duale Firmware-Images, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, SPQ, WRR, WFQ, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, LLDP-Support, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, MIB, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	448.9 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	888,495 Stunden
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	27 cm
Höhe	4.4 cm

Gewicht	3.58 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.