

ZyXEL GS1350-18HP - Switch - Smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - Desktop - PoE+ (250 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1350-18HP-EU0101F
EAN/UPC	4718937604425



Beschreibung

Zyxel stellt den Smart-Managed Switch GS1350 für Überwachungsanwendungen vor, der speziell für CCTV entwickelt wurde. Die titangraue Beschichtung des GS1350 springt sofort ins Auge. Er wird gern als Switch im Bereich Surveillance eingesetzt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1350-18HP - Switch - 16 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	250 W
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsrate: 26,7 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Leistungsmerkmale	525-KB-Paketpuffer, 4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, CoS, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, Dual-Bild Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, Voice VLAN, MAC based VLAN, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, QoS, SPQ, WFQ, WRR, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, IGMP-Proxy, IGMP Abfrager, IGMP-Drosselung, SNMP-Trap, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, PoE planen, IPv6-Unterstützung, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, Port-Spiegelung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33 cm x 23 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.42 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	250 W
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsrate: 26,7 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	Secure Shell v.2 (SSH2), RADIUS
Leistungsmerkmale	525-KB-Paketpuffer, 4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, Energy Efficient Ethernet, CoS, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, Dual-Bild Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, Voice VLAN, MAC based VLAN, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, QoS, SPQ, WFQ, WRR, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, IGMP-Proxy, IGMP Abfrager, IGMP-Drosselung, SNMP-Trap, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, PoE planen, IPv6-Unterstützung, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, Port-Spiegelung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, PoE, Cloud, Locator, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes

Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	1,699,692.18 Stunden
Produktzertifizierungen	EMC, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick Class A, BSMI CNS 13438, LVD, EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1, RoHS
Lokalisierung	Europa
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Zyxel One Network Utility
Maße und Gewicht	
Breite	33 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.42 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	39.1 cm
Transporttiefe	33.8 cm
Transporthöhe	8 cm
Transportgewicht	3.31 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.