

ZyXEL GS1350-12HP - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 10/100/1000 (Uplink) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (130 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1350-12HP-EU0101F
EAN/UPC	4718937604388



Beschreibung

Zyxel stellt den Smart-Managed Switch GS1350 für Überwachungsanwendungen vor, der speziell für CCTV entwickelt wurde. Die titangraue Beschichtung des GS1350 springt sofort ins Auge. Er wird gern als Switch im Bereich Surveillance eingesetzt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1350-12HP - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 (Uplink) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Switching-Kapazität: 24 Gbps Weiterleitungsrate: 17.8 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP, SSH, HTTPS, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Leistungsmerkmale	4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, EEE, CoS, LACP, Loop Guard, duale Firmware-Images, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, SPQ, WRR, WFQ, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, LLDP-Support, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, MIB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.7 cm x 16.2 cm x 4.4 cm

Gewicht	1.63 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 (Uplink) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Switching-Kapazität: 24 Gbps Weiterleitungsrate: 17.8 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Routing Protocol	STP, RSTP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP, SSH, HTTPS, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, CLI, Telnet, NTP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL, SHA-2
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS
Leistungsmerkmale	4 kV Überspannungsschutz, 8KV/15KV ESD Protector, Flusskontrolle, EEE, CoS, LACP, Loop Guard, duale Firmware-Images, VLAN Trunking, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, CPU-Schutz, DHCP-Snooping, SPQ, WRR, WFQ, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DSCP-Unterstützung, IGMP Snooping, IGMP-Filterung, Syslog-Unterstützung, LLDP-MED, LLDP-Support, NDP, DHCP-Client, DHCP-Relais, MIB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-T RJ-45 Uplink 2 x 1000Base-X SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	160.3 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	1,065,025.45 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, C-Tick Class A, BSMI CNS 13438, EN 62368-1, LVD, BSMI CNS 14336-1, RoHS
Lokalisierung	Europa

Maße und Gewicht

Breite	26.7 cm
Tiefe	16.2 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.63 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.