

Promise VTrak J5800sD - Festplatten-Array - 288 TB - 24 Schächte (SATA-600 / SAS-3)

HDD 12 TB x 24 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 4U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Promise
Hersteller Art. Nr.	F40J58S00010022
EAN/UPC	0704118137510



Beschreibung

Promise VTrak J5800sD - Festplatten-Array - 288 TB - 24 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - HDD 12 TB x 24 - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 4U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Promise VTrak J5800sD - Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 4U
Array-Gesamtkapazität	288 TB
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	24 (installiert) / 24 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SATA-600 / SAS-3
Massenspeicher-Controller	SAS-3 (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - RAID JBOD
Massenspeicher-Controller Menge	2
Festplatte	24 x 12 TB HDD SAS - Hot-Swap
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.67 cm x 50.7 cm x 17.44 cm
Gewicht	49.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatten-Array
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 4U
	Gehäuse

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	24
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	24
Unterstützte Laufwerke	SATA-600 / SAS-3
Massenspeicher	
Array-Gesamtkapazität	288 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array	SAS 12Gb/s
Massenspeicher-Controller	
Typ	SAS-3 (SAS)
Installierte Anzahl	2
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	24
RAID Level	JBOD
Massenspeicher-Controller (2.)	
Installierte Anzahl	2
Festplatte	
Typ	HDD - Hot-Swap
Kapazität	24 x 12 TB
Schnittstellen Typ	SAS
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	24 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen	8 x SAS 12Gb/s - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) 2 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Wake-On-LAN, LED-Anzeige, SCSI Enclosure Services 2 (SES2), wake on SAS
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, FCC, RoHS, WEEE, KC, EMC Class A, RCM
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Abmessungen und Gewicht	

Breite	44.67 cm
Tiefe	50.7 cm
Höhe	17.44 cm
Gewicht	49.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre Support Produktinformation - Websupport - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	55 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.