

Huawei B311-221 - Wireless Router - WWAN 1GbE

2,4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	51060DYE
EAN/UPC	6901443319145



Beschreibung

Das HUAWEI LTE CPE B311-221 ist ein drahtloses Long Term Evolution (LTE)-Gateway für mehrere Benutzer in Haushalten oder kleinen Büroumgebungen. Es ermöglicht den Benutzern den Zugang zum Internet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei B311-221 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop
Zellprotokoll	LTE, UMTS, GSM
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Benutzer: 32
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4, HTTP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	3GPP Release 9, 2x2 MIMO-Technologie, Reset-Taste, WPS, VPN-Support, IP-Adressenfilterung, APN-Management, firewall
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.1 cm x 12.6 cm x 3.6 cm
Gewicht	218 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Benutzer: 32
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4, HTTP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPS
Leistungsmerkmale	3GPP Release 9, 2x2 MIMO-Technologie, Reset-Taste, WPS, VPN-Support, IP-Adressenfilterung, APN-Management, firewall
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Plug and Play
Statusanzeiger	4G, Wi-Fi, LAN, Stromversorgung, Signalstärke
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	LTE, UMTS, GSM
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Telefonleitung: 1 x RJ-11
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Maße und Gewicht	
Breite	18.1 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	218 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	21.9 cm
Transporttiefe	18.9 cm
Transporthöhe	5.5 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.