

Blackmagic UltraStudio 4K Mini - Capture- und

Playback-Lösung für Thunderbolt 3

Gruppe	Diktiergeräte
Hersteller	Blackmagic
Hersteller Art. Nr.	BM-BDLKULSDMINI4K
EAN/UPC	9338716006087



Beschreibung

Die UltraStudio 4K Mini ist eine tragbare Aufnahme- und Wiedergabelösung für Thunderbolt 3 und steckt voller brandaktueller Broadcasttechnik, inklusive 12G-SDI, HDMI 2.0 und Analoganschlüssen. Sie bekommen 8- und 10-Bit-Aufzeichnung in Broadcastqualität mit hohem Dynamikumfang in allen Formaten bis 4K DCI bei 60p sowie 12-Bit-Aufzeichnung mit hohem Dynamikumfang in allen Formaten bis 4K DCI bei 30p. Die Frontblende ermöglicht die Steuerung über Tasten und verfügt über ein LCD zur Signalüberwachung und fürs Setup sowie über einen XLR-Mikrofonanschluss und eine ¼-Zoll-Kopfhörerbuchse. Ferner verfügt die UltraStudio 4K Mini für den Anschluss von Tastatur und Maus über USB, was Sie bei Anschluss eines Laptops über den Thunderbolt-3-Port auch mit einer Erhaltungsladung versorgt. Sogar ein integriertes SD-Kartenlesegerät ist eingebaut, das den direkten Zugriff auf die Speicherkarten Ihrer Kamera ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Blackmagic UltraStudio 4K Mini Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Typ	Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Unterstützte Videostandards	PAL, NTSC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm - 17.7 cm - 4.61 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Breite	21 cm
Tiefe	17.7 cm
Höhe	4.61 cm
Gewicht	1.2 kg
	Studio- und Produktionsausrüstung
Unterstützte Videostandards	PAL, NTSC
Merkmale	SD-Kartensteckplatz, 4K60 Signalunterstützung
	Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch	75.3 Watt

Terminals	
Terminals	(1) x Mikrofon - 3 PIN XLR (1) x Kopfhörer - Stereohörer 6,3 mm (1) x 12G-SDI-Eingang - BNC - mit Durchschleifung (2) x 12G-SDI-Ausgang - BNC (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A (1) x Component Video / Composite Video-Eingang - BNC x 3 (1) x REF-Eingang - BNC (1) x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig - RS-422 (1) x Thunderbolt 3-Anschluss - USB-C (1) x USB 3.1 Gen1 - USB-C (2) x ausgeglichener Audio-Input - Stereohörer 6,3 mm (2) x ausgeglichener Audio-Output - Stereohörer 6,3 mm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.