

Socket Mobile DuraScan D840 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert

Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3554-2183
EAN/UPC	0758497115638



Beschreibung

DuraScan D840 - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DuraScan D840 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Sensorauflösung	640 x 400
Anschluss technik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.02 cm x 1.676 cm x 10.668 cm
Gewicht	71.5 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Barcode	
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Sensorauflösung	640 x 400
Wellenlänge der Lichtquelle	660 nm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 von 5, ISBT 128, UPC-A, UPC-E0, Aztec-Code, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Bookland, Chinese 2 of 5, Code 11, Composite, Discrete 2 von 5, ISSN, Matrix 2 aus 5, MSI, Han Xin, Micro QR-Code, QR-Code
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos
Funktionen	Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP)

	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP40, CAN/CSA C22.2, CISPR 22, C-Tick, EN 50581, EN55022, EN55024, FCC Part 15 C, ICES-003, IEC 60950-1, RoHS, RSS-210, TELEC, UL 60950-1
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.02 cm
Tiefe	1.676 cm
Höhe	10.668 cm
Gewicht	71.5 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.