

TallyGenicom Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	TallyGenicom
Hersteller Art. Nr.	28.914.0131
EAN/UPC	6945882964573



Beschreibung

Dank seiner kompakten Abmessungen findet der DL-200 immer einen Stellplatz. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende vertikale Öffnung und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine einfache und effektive Handhabung.

Der DL-200 lässt sich dank verschiedener Schnittstellen und Emulationen leicht in bestehende Systeme integrieren. Das Basismodell kann mit einem Schneider oder Etikettenspender aufgerüstet werden und ist somit ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten oder schnell appliziert werden muss.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.8 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	2 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL, EPL
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 20.1 cm x 17 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	2 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	8 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 12 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	400 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.18 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,5 - 12 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kopfreiniger, Bandkern, Bandmuster, Bandgriffe
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
----------------------	---------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	20.8 cm
Tiefe	20.1 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	1.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.