

Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB - Bluetooth 3.0 EDR - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTS4500XTEBX
EAN/UPC	5060198391132



Beschreibung

Verabschieden Sie sich von Ihrem Laserdrucker, denn der Thermodrucker CT-S4500 POS von Citizen Systems ist da! Ein kompakter und funktionaler Drucker mit stylischem Design und rasanter Druckgeschwindigkeit. Gut durchdacht in der Entwicklung, ist er für diverse Anwendungen geeignet. Der CT-S4500 verkleinert große mehrspaltige A4-Dokumente, mit mehr Spalten pro Zeile, zu perfekten 4-Zoll-Drucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, Bluetooth 3.0 EDR
Installierter Flash-Speicher (max.)	384 KB
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Medientyp	Quittungspapier, Thermische Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 21.6 cm x 15.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, Bluetooth 3.0 EDR
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Cutter	Ja
Barcodes	Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	384 KB
Medienhandhabung	
Medientyp	Quittungspapier, Thermische Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.065 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	102 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	2 x Kassenschublade 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL, Bluetooth Class 2, MFI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Begrenzte Garantie - Cutter - 2 Jahre
Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 35 - 90% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 17 cm

Tiefe 21.6 cm

Höhe 15.1 cm

Gewicht 2.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.