

# Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB - Bluetooth 3.0 EDR - Cutter - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTS4500XTEWX
EAN/UPC	5060198391149



## Beschreibung

Verabschieden Sie sich von Ihrem Laserdrucker, denn der Thermodrucker CT-S4500 POS von Citizen Systems ist da! Ein kompakter und funktionaler Drucker mit stylischem Design und rasanter Druckgeschwindigkeit. Gut durchdacht in der Entwicklung, ist er für diverse Anwendungen geeignet. Der CT-S4500 verkleinert große mehrspaltige A4-Dokumente, mit mehr Spalten pro Zeile, zu perfekten 4-Zoll-Drucken.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, Bluetooth 3.0 EDR
Installierter Flash-Speicher (max.)	384 KB
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Medientyp	Quittungspapier, Thermische Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 21.6 cm x 15.1 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom

Farbe Weiß

### Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlusstechnik Kabellos

Schnittstelle USB, Bluetooth 3.0 EDR

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache EPSON ESC/POS

Funktionen Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle

Cutter Ja

Barcodes Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF

### Flash-Speicher

Flash-Speicher 384 KB

### Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Thermische Etiketten

Max. Mediengröße Rolle (11,2 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 58 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 112 mm

Mediengrößen Rolle (5,8 - 11,2 cm)

Max. Druckbreite 104 mm

Zulässige Medienstärke 0.065 mm - 0.15 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 102 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 2 x Kassenschublade

1 x USB - 4-poliger USB Typ B

### Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL, Bluetooth Class 2, MFI

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 65 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 1.5 Watt

**Software / Systemanforderungen**

Erforderliches Betriebssystem Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

**Umweltschutzstandards**

ENERGY STAR Ja

**Herstellergarantie**

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Begrenzte Garantie - Cutter - 2 Jahre  
Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 35 - 90% (nicht kondensierend)

**Abmessungen und Gewicht**

Breite 17 cm

Tiefe 21.6 cm

Höhe 15.1 cm

Gewicht 2.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.