

ROLINE Industrial - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar - PoE+ (90 W) - DC power

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ROLINE
Hersteller Art. Nr.	21.13.1137
EAN/UPC	7630049614710



Beschreibung

Der Gigabit Ethernet Switch mit 10 Ports (8x RJ45 + 2x SFP) ist für den industriellen Einsatz konzipiert. Dank Gigabit Ports für mehr Bandbreite, einem Überspannungsschutz, erweiterter Layer 2 Funktionen und einer Reihe von Sicherheits- und Verwaltungswerkzeugen ist der Switch perfekt für den industriellen Einsatz geeignet. Acht Ports mit 10/100/1000Mbit/s Kupfer 2x 100/1000 Mbit/s SFP (Dual Speed) Ports und 1x RJ45 Konsolen Port Unterstützt auf allen RJ45-Ports PoE nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at Standard, PoE Budget 90W Auto-negotiation / Auto-MDI/MDI-X Erkennung Unterstützt IGMP Snooping, QoS, VLANs Web / SNMP / Telnet Management Unterstützt 802.3x Flusskontrolle (full duplex) und Back-Pressure (half duplex) LED-Anzeige Einheit: Power/Management Status, pro Port: Speed/Link/Activity Hutschienenmontage Entspricht den Standards IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q Stromversorgung (über Terminal Block): +12 bis +30 V DC (nicht im Lieferumfang) Leistung 14W max. @24V (Volllast ohne PoE Output) Leistung 113W max. @24V (mit vollem PoE Output) Metallgehäuse (lüfterlos) Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-120-24 (21.13.1313).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ROLINE Industrial - Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	90 W
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, SMTP, Telnet
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, QoS, VLAN-Unterstützung, Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 12 - 30 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 14 cm x 6 cm
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	90 W
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, SMTP, Telnet
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, QoS, VLAN-Unterstützung, Vollduplex-fähig, Halbduplex-Modus, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ 2 x 1000Base-X SFP 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 30 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
	Maße und Gewicht
Breite	10.6 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.