Fanvil X3U - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

dreiweg Anruffunktion - SIP - RTCP - RTP - SRTP - 6 Leitungen - Schwarz



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	X3U
EAN/UPC	6937295601923

Beschreibung

Das Fanvil XU bietet den Nutzern ein elegantes Erscheinungsbild mit zahlreichen innovativen Funktionen, wie mehreren Farbdisplays und Leitungstasten. So bieten die IP-Telefone eine höhere Flexibilität und Produktivität und unterstützen Mitarbeiter in kommunikationsintensiven Bereichen mit kristallklarer Sprachqualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil X3U - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.726-32, Opus, G.711A/µ, G.726-16k, G.726-40k, G726-24k
Unterstützte Leitungen	6 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja

Zusätzliche Funktionen	HD Voice, Anrufparken, Anrufannahme, Do Not Disturb (DND), Automatische Beantwortung
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.726-32, Opus, G.711A/µ, G.726-16k, G.726-40k, G726-24k
Unterstützte Leitungen	6 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	128 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAPoL
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9 2 RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.45 cm
Tiefe	18.86 cm
Höhe	16.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.