

Auerswald COMfortel D-400 - VoIP-Telefon mit

Rufnummernanzeige/Anklopfunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP - RTP - SRTP - SIPS - 6 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Auerswald
Hersteller Art. Nr.	90262
EAN/UPC	4019377902622



Beschreibung

Ein Premiumprodukt unter Auerswald Standard-Telefonen ist das D-400, dessen aufgeräumtes, von einem großen Touchscreen dominiertes Design jeder modernen Büroumgebung gut zu Gesicht steht. Sein hochauflösendes 4,3"-Farbdisplay mit kapazitivem Touch ist für intuitive Bedienung ausgelegt und gestaltet die Visualisierung situationsabhängig. Eine rundum sichtbare Gehäuse-LED stellt sicher, dass auch bei Telefonaten über ein verdecktes Headset jeder sieht, dass telefoniert wird. Eingehende Rufe und Anrufe in Abwesenheit werden ebenfalls unübersehbar angezeigt. Auch bei den Erweiterungsmöglichkeiten beweist das D-400 seine professionelle Vielfalt: Egal, ob Sie das D-400 mit seinen 20 digital beschrifteten und frei programmierbaren Funktionstasten verwenden oder mit dem Tastenerweiterungsmodul D-XT20 auf 80 Tasten erweitern - an den beiden USB-Anschlüssen findet alles Anschluss. Der ideale Begleiter für Büro und Home-Office.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Auerswald COMfortel D-400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopfunktion
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, SRTP, SIPS
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, vier DECT-Mikrofone
Unterstützte Leitungen	6 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Abwurfanruf
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon

Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Abwurfanruf
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	20
Lautstärkeregelung	Ja
Klingelzeichen	22
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, vier DECT-Mikrofone
Funktionen	Echo Cancellation
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, SRTP, SIPS
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Unterstützte Leitungen	6 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, RTCP, RTP, SNTP, NTP, LDAPv3, DNS SRV, SIPS
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	2000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch
Merkmale	Touchscreen

	Verschiedenes
Verbindungen	Netzwerk USB
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Netzadapter
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	23.8 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	750 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.