

Hikvision Pro Series (All) DS-2CD2345G0P-I - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2345G0P-I(1.68MM)
EAN/UPC	6941264021476



Beschreibung

Hikvision Pro Series (All) DS-2CD2345G0P-I - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series (All) DS-2CD2345G0P-I - Netzwerk-Überwachungskamera - Turret
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Turret - Innenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.73 cm x 12.73 cm x 10.41 cm
Gewicht	520 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.028 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0.0028 Lux - S/W - F2.0 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	1.68 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 75

Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Eindringungserkennung, automatische Verstärkungsregelung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3-Achsen-Einstellung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 40 °C; 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Turret
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	12.73 cm
Tiefe	12.73 cm
Höhe	10.41 cm
Gewicht	520 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.028 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0.0028 Lux - S/W - F2.0 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	10 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 1920 x 1080, 640 x 360, 2304 x 1296, 2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Eindringungserkennung, automatische Verstärkungsregelung, 3D

Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, 3-Achsen-Einstellung

Bildsensor

Typ 4 MP PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")

Objektivkonstruktion

Typ M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite 1.68 mm

Objektiv-Irisblende F/2.0

Horizontales Blickfeld (Grad) 180

Vertikales Blickfeld (Grad) 101

Diagonaler Bildwinkel (Grad) 180

Schwenken

Bereich (Grad) 0 bis 360

Kippen

Bereich (Grad) 0 bis 75

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, NFS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6, IEEE 802.3af, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, 2011/65/EU, 2012/19/EU, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Stromversorgungsgerät 5.8 Watt

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 15 cm

Transporttiefe 15 cm

Transporthöhe 14.1 cm

Transportgewicht 700 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.