

Promise Pegasus32 R6 - Festplatten-Array - 48 TB - 6 Schächte (SATA-600)

HDD 8 TB x 6 - Thunderbolt 3 - USB 3.2 Gen 2 (extern)

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Promise
Hersteller Art. Nr.	F40P2R600000003
EAN/UPC	0704118154432



Beschreibung

Promise Pegasus32 R6 - Festplatten-Array - 48 TB - 6 Schächte (SATA-600) - HDD 8 TB x 6 - Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 (extern)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Promise Pegasus32 R6 - Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Array-Gesamtkapazität	48 TB
Max. unterstützte Kapazität	84 TB
Schnittstelle	Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	6 (installiert) / 6 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 1E
Festplatte	6 x 8 TB HDD SATA 6Gb/s - Hot-Swap
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.7 cm x 24.5 cm x 25.1 cm
Gewicht	9.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatten-Array
	Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	6

Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	6
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
	Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität	48 TB
Max. unterstützte Kapazität	84 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array	Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
	Prozessor
CPU	1 x 8067
	RAM
Installierte Anzahl	1 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E
	Festplatte
Typ	HDD - Hot-Swap
Kapazität	6 x 8 TB
Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	6 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	2 x Thunderbolt 3 / USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Integrierter Lüfter, Unterstützung für Reihenschaltung, Kensington Sicherheitsschlitz
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 70 cm
Kennzeichnung	TUV, VCCI, BSMI, ICES-003 Class B, FCC, cTUVus, RCM, MSIP, RoHS 2011/65/EU, BIS, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, SPRING, DisplayPort 1.4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung	250 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
	Abmessungen und Gewicht

Breite	18.7 cm
Tiefe	24.5 cm
Höhe	25.1 cm
Gewicht	9.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.