

PYTHON Hanwha Vision WiseNet T TRM-810S - NVR - 8 Kanäle

netzwerkfähig

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	PYTHON
Hersteller Art. Nr.	8070PY-010W
EAN/UPC	4014619510269



Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet T TRM-810S - NVR - 8 Kanäle - netzwerkfähig

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Techwin WiseNet T TRM-810S - standalone NVR - 8 Kanäle
Gerätetyp	NVR - 8 Kanäle - netzwerkfähig
Unterstützte IP-Kameras	8
Bildrate	240 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sek., 120 Bilder pro Sekunde, 90 Bilder pro Sekunde (Wiedergabe)
Komprimierungsformat	JPEG, MJPEG, G.711, G.726, H.264, AAC, AVI, H.265
Bildauflösung	3840x2160
Unterstützte Festplatte(n)	Anzahl: 2
Spannung	9 - 36 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 25 cm x 8 cm
Gewicht	3.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NVR
Videokanäle	8
Unterstützte IP-Kameras	8
Audiokanäle	8
Bildauflösung	3840x2160
Komprimierungsformat	JPEG, MJPEG, G.711, G.726, H.264, AAC, AVI, H.265
Packungsinhalt	Schaltkasten, GPS-Antenne, NVR, WLAN-Antenne
Bereitgestelltes Betriebssystem	Linux
Kennzeichnung	EN 61373, EN 50155, EN 50121-3

Farbe	Schwarz
	Sicherheits-DVR
Bildrate (Wiedergabe)	240 Bilder pro Sekunde, 60 Bilder pro Sek., 120 Bilder pro Sekunde, 90 Bilder pro Sekunde
Anzeigemodi	6-fach geteilter Bildschirm, 9 Split-Screens, 8 geteilte Fenster, 4 Split-Screens, Sequenz
Wiedergabesuche	Datum / Uhrzeit, Ereignis, intelligente Suche
Aufzeichnungsereignisse	Alarm, Bewegungserkennung, geplant, Notfall, Ereignis, manuell, fortlaufend, Videoausfall
Vernetzt	Ja
Funktionen	RAID 1-Unterstützung, Pan-/ Tilt- /Zoom-Support, Webviewer, Power over Ethernet (PoE), Fisheye Dewarp-Funktion, 300 PTZ Positions-Voreinstellungen
	Festplatte
Unterstützte Anzahl	2
Schnittstelle	Serial ATA
	Netzwerk
DDNS-Unterstützung	Ja
Netzwerkschnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11ac, LTE, 3G
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, DNS, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, PPPoE, IGMP, SSM, CGI
Leistungsmerkmale	IP-Adressenfilterung, ONVIF-Unterstützung, 802.1x-Authentifizierung, Fluransicht
	Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse	HDMI x 1, VGA x 1
Alarmanschlüsse	4 Alarmausgänge, Alarmeingang x 6
Netzwerkanschluss	10/100Base-TX x 8 (PoE/PoE+) / 1000Base-T x 1
Weitere Anschlüsse	1 x seriell RS-232C, USB x 3, GPS-Antenne x 1, WLAN-Antenne x 1
	Energieversorgung
Spannung	9 - 36 V
Leistungsaufnahme	122 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	21 cm
Tiefe	25 cm
Höhe	8 cm
Gewicht	3.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.