i-tec Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des

Speicherschachts - USB 3.0 x 2 - USB-C x 2



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	i-tec
Hersteller Art. Nr.	U3CEXTEND22
EAN/UPC	8595611703195

Beschreibung

Fortgeschrittenes USB-C/USB 3.0 Frontpanel zum Einbau in 3.5"-Position Ihres Computers. USB-Anschlüsse auf dem Panel werden durch das beiliegende Kabel mit der Computer-Hauptplatine verbunden. Das Panel ist Ganzmetalleinheit, mit Antioxidationsoberflächenbehandlung für beständige Farbtönung. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen 2 USB 3.0 und 2 USB-C Anschlüsse an der Front Ihres Computers zu nutzen. Sie müssen nie wieder diese Anschlüsse an der Rückseite suchen.
USB-Anschlüsse können Sie durch 20-poliges Kabel der Länge 65 cm mit dem 20-poligen Ausgang auf Ihrer Hauptplatine oder dem Ausgang auf der Controllerkarte Typ i-tec PCIe Card 4x USB 3.0 (PCE22U3) verbinden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	i-Tec - Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts
Produkttyp	Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts
Anschlüsse	USB 3.0 x 2, USB-C x 2
Packungsinhalt	Schrauben, 20-polige USB 3.0-Buchse mit Kabel (60 cm), 4-poliges SATA-Stromversorgungskabel (15 cm)
Produktmaterial	Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 9.5 cm x 2.5 cm
Gewicht	143 g
Funktionen	Antioxidationsoberfläche, Genesys Logic GL3523 Chipsatz, Hot-Swap-fähig
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS X

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts
Produktmaterial	Metall
Packungsinhalt	Schrauben, 20-polige USB 3.0-Buchse mit Kabel (60 cm), 4-poliges SATA-Stromversorgungskabel (15 cm)
Breite	10.2 cm
Tiefe	9.5 cm
Höhe	2.5 cm
Gewicht	143 g

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	13.4 cm x 10.7 cm x 3.5 cm / 200 g
Kompatibler Einschub	8.9 cm (3.5")
	Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss	9-poliger USB Typ A x 2 24 pin USB-C x 2
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Antioxidationsoberfläche, Genesys Logic GL3523 Chipsatz, Hot-Swap-fähig
Kennzeichnung	Plug and Play
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS X

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.