

Elo Touch Solutions EloPOS Pack EPS00E2

- Mini Desktop - Celeron G4900T / 2.9 GHz

RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 610 - 1GbE - WLAN:
802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor:
keiner - Schwarz

Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E982296
EAN/UPC	0843173117911



Beschreibung

EloPOS Pack kombiniert moderne Ästhetik, modulare Flexibilität und kommerzielle Zuverlässigkeit mit leistungsfähiger Intel-Verarbeitung. Der EloPOS Pack ist so robust, dass er kontinuierlicher öffentlicher Nutzung standhalten kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EloPOS Pack EPS00E2 - Mini Desktop - Celeron G4900T 2.9 GHz - 4 GB - SSD 128 GB
Typ	Personal-Computer - Mini Desktop
Prozessor	Intel Celeron G4900T / 2.9 GHz (Dual-Core)
Prozessorsockel	LGA1151 Socket
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
Cache-Speicher	2 MB
Cache pro Prozessor	2 MB
RAM	4 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 610
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 23.75 cm x 3.7 cm
Gewicht	2.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	Mini Desktop
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Schwarz
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Celeron G4900T
Taktfrequenz	2.9 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
CPU-Anschluss	LGA1151 Socket
Chipsatz	Intel Q370
	Cache-Speicher
Installierte Größe	2 MB
Cache pro Prozessor	2 MB
	RAM
Installierte Anzahl	4 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 128 GB
Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.

	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 610
Videoschnittstellen	HDMI
	Netzwerk
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale	Intel Active Management Technology (AMT) 11
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x PoweredUSB (24 V) 5 x PoweredUSB (12 V) 1 x serial - RJ-50 1 x Kassenschublade (12V/24 V) 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (Laden mit 27 Watt) 1 x Kopfhörer/Mikrofon 4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 Antennen
Enthaltene Kabel	Kabel seriell USB-C Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	180 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	48.87 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.1
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	27.6 cm

Tiefe	23.75 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	2.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	41.4 cm
Transporttiefe	34.6 cm
Transporthöhe	16.9 cm
Transportgewicht	5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.