

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - Switch - L3

48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+ -
Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS354-48G-4S+2Q+RM
EAN/UPC	4752224002266



Beschreibung

Wenn Sie nach einem einzigen Switch suchen, der Ihr Netzwerk ohne großen Aufwand auf Vordermann bringt, dann suchen Sie nicht weiter. Der CRS354-48G-4S+2Q+RM ist eine effektive und anpassungsfähige Rackmount-Lösung für die Verwaltung von Netzwerken in anspruchsvollen und stark ausgelasteten Umgebungen. Mit diesem Produkt will MikroTik bzgl. Preis-Leistungs-Performance die Latte höher legen - mehr Funktionen bei deutlich geringeren Ausgaben! Dieser leistungsstarke Switch verfügt über 48 x 1G RJ45-Ports und 4 x 10G SFP+-Ports. Außerdem gibt es 2 x 40G QSFP+-Ports für extrem schnelle Glasfaserverbindungen oder die Verbindung mit anderen 40 Gbit/s-Geräten. Der gesamte ungehinderte Durchsatz beträgt 168Gbit/s, die Switching-Kapazität 336Gbit/s und die Weiterleitungsrate erreicht 235Mpps.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - Switch - 48 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 336 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 168 Gbit/s Weiterleitungsrate: 235 Mpps
Leistungsmerkmale	Routing, 3 Lüfter
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 29.7 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+

Leistung	Switching-Kapazität: 336 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 168 Gbit/s Weiterleitungsrate: 235 Mpps
Leistungsmerkmale	Routing, 3 Lüfter
Prozessor	1 QCA9531: 650 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	16 MB
Schnittstellen	Erweiterung/Konnektivität
	48 x 1000Base-T RJ-45
	4 x 10Gbit-LAN SFP+
	2 x 400Gbit LAN QSFP+
	1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 1 x Verwaltung (RS-232) RJ-45
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
	Internes Netzteil
	Installierte Anzahl
	2
	Redundante Stromversorgung
Plan für redundante Stromversorgung	Ja
	1+1
	Erforderliche Netzspannung
	Wechselstrom 120/230 V
	Leistungsaufnahme im Betrieb
Zubehör im Lieferumfang	60 watt
	Verschiedenes
	Standfuß-Satz, Rack-Montageösen, Kabelmanagementhalterungen
	Rackmontagesatz
	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Part 15 B, RoHS, EAC, RED
	Software / Systemanforderungen
	MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)
	Maße und Gewicht
	Breite
Tiefe	44.3 cm
	29.7 cm
	Höhe
	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.