

Allied Telesis AT MMC200/ST - Medienkonverter

100Mb LAN - 10Base-T - 100Base-FX - 100Base-TX - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-MMC200/ST-960
EAN/UPC	0767035218656



Beschreibung

Allied Telesis AT MMC200/ST - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / ST multi-mode - bis zu 2 km - 1310 nm - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT MMC200/ST - Medienkonverter - 100Mb LAN - TAA-konform
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / ST multi-mode
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 10.16 cm x 2.18 cm
Gewicht	170 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol	100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps

Optische Wellenlänge	1310 nm
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, Jumbo-Frames-Support, Energy Efficient Ethernet, Automatic Link Restoration
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 100Base-FX - ST multi-mode weiblich x 2 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	1.7 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.6 cm
Tiefe	10.16 cm
Höhe	2.18 cm
Gewicht	170 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.