

Allied Telesis AT AR1050V - Sicherheitsgerät

1GbE - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-AR1050V-60
EAN/UPC	0767035216782



Beschreibung

Allied Telesis AT AR1050V - Sicherheitsgerät - 1GbE - Rack-montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT AR1050V - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Rack-montierbar
Prozessor	1 GHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 480 Mbit/s IPS-Durchsatz: 135 Mbit/s VPN-Durchsatz: 180 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 100000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 3600 IPSec VPN-Tunnel: 30
VoIP-Protokolle	SIP
Zubehör im Lieferumfang	19" Rackmontagesatz, Wandhalterungen
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 21 cm x 4.4 cm
Gewicht	1 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Breite	21 cm
Tiefe	21 cm

Höhe	4.4 cm
Gewicht	1 kg
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	1 GHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DHCPv6, L2TPv2
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPvng, BGP-4+
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SNMP 6, SSH 6
Leistung	Firewall-Durchsatz: 480 Mbit/s IPS-Durchsatz: 135 Mbit/s VPN-Durchsatz: 180 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 100000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 3600 IPSec VPN-Tunnel: 30
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Intrusion Detection System (IDS), Weighted Round Robin (WRR) Queuing, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Port-Weiterleitung, Reset-Taste, ohne Lüfter, DHCP-Relais, Traffic Control, DNS-Relais, DHCP-Client, Strict Priority (SP), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Allied Telesis Management Framework (AMF), Bidirektional, VPN-Klient, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DNS-Klient, PADT-Unterstützung, Sturmsicherung
Verschlüsselungsalgorithmus	Dreifach DES, AES, SSL, TLS, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA, 512-bit SHA
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x Konsole - RJ-45 1 x USB - Type A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	19" Rackmontagesatz, Wandhalterungen

Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, RoHS, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	13 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	26.5 cm
Transporttiefe	25.6 cm
Transporthöhe	10.9 cm
Transportgewicht	1.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.