

Vertiv ACS 8000 Serial Console ACS8048MDDC - Konsolenserver

48 Anschlüsse - 1GbE - RS-232 - RS-422 - RS-485 - Analogsteckplätze:
1 - gleichstrom - 1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Vertiv
Hersteller Art. Nr.	ACS8048MDDC-404
EAN/UPC	7612205057470



Beschreibung

Die langanhaltende Erfolgsgeschichte der Avocent ACS 8000 Advanced Console Server-Serie geht weiter: Die von Grund auf neu entwickelte innovative Plattform stellt u.a. wichtige neue Konnektivitätsfunktionen für z.B. Gigabit-Glasfaserverbindungen, USB-Geräte und Sensoren bereit. IT-Experten und NOC-Mitarbeiter (Network Operations Center) können jetzt von diesen Funktionen profitieren, um Rechenzentren weiterhin sicher aus der Ferne zu administrieren und IT-Ressourcen von überall auf der Welt out-of-band zu verwalten. Der Avocent ACS 8000 Advanced Console Server ist mit einem Dual-Core-ARM-Prozessor mit erweiterten Speicherfunktionen ausgestattet. Dank dem neuen Linux-Betriebssystem und der DSView-Managementsoftware bietet das Gerät die für eine vollständige Out-of-Band-Managementlösung erforderliche optimale Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Avocent ACS 8000 Serial Console ACS8048MDDC - Konsolenserver
Gerätetyp	Konsolenserver
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Lokalisierung	Vereinigte Staaten
Prozessor	1 x ARM A9 - 766 MHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	16 GB
Anz. Anschlüsse	48
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.92
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)	1
Stromversorgung	DC -48 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.82 cm x 24.13 cm x 4.45 cm
Gewicht	3.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konsolenserver
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Integrierte Peripheriegeräte	Temperature sensor
Breite	43.82 cm
Tiefe	24.13 cm
Höhe	4.45 cm
Gewicht	3.4 kg
Lokalisierung	Vereinigte Staaten
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	1 x ARM A9 766 MHz
RAM	1 GB DDR3L SDRAM
Flash-Speicher	16 GB
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	48
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, Syslog-Unterstützung, Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), IPv4-Unterstützung, SNMP-Trap, Ausfallsicherung, Zero-touch provisioning (ZTP), One-Time Password (OTP), Unterstützung für IP-Weiterleitung, Break-over SSH-Unterstützung, Unterstützung von 4G USB-Dongle
Verschlüsselungsalgorithmus	RSA
Authentifizierungsmethode	Kerberos, SecurID, Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP)
	Kommunikationsformen
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.92
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)	1
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x management (RS-232) - RJ-45 2 x RS-232/422/485 - RJ-45 46 x RS-232 - RJ-45 8 x USB 2.0 - Type A 1 x Sensor - RJ-45

	1 x Digitaleingang - RJ-45 1 x Modem
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL, EN 60950, ICES-003, CB, KCC, RCM, CU
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	DC -48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	Linux
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.