

Innovaphone IP1202/4s - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon

IP-DECTGAP - SIP v2 - H.323 v4 - 4 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	50-01202-010
EAN/UPC	4260048180904



Beschreibung

Die IP1202/4s ist ein IP-DECT Gateway zur Erweiterung der innovaphone PBX um DECT-kompatible Teilnehmer. Mit ihr lassen sich sehr komplexe IP-DECT-Systeme aufbauen. Das System ist zur IP-Seite vollkommen H.323- und SIP-kompatibel. Es unterstützt Echo Cancellation und mehrere Codecs zur Sprachkomprimierung. Auf der DECT-Seite besteht GAP- und CAP-Kompatibilität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	innovaphone IP1202/4s - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECTGAP
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v4
Voice Codecs	G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusematerial	Kunststoff
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECTGAP
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v4
Voice Codecs	G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja

Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	400 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.