

DIGITUS Industrial Gigabit Flat Switch - Erweiterter Temperaturbereich

Switch - 5 x 10/100/1000 - an DIN-Schiene montierbar -
wandmontierbar - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-651126
EAN/UPC	4016032462835



Beschreibung

Der DIGITUS Industrial Flat Gigabit Switch wurde für raue Umgebungen entwickelt, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C kann der Industrial Flat Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen eingesetzt werden. Das flache, lüfterlose Gehäuse spart Platz und zusätzliche Engergiekosten. Es gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit in hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung. Durch das einfache Plug-and-Play-System lässt sich der Industrial Flat Gigabit Switch schnell in die jeweilige Umgebung integrieren. Mit seiner Gigabit-Konnektivität ist der Industrial Gigabit Switch eine flexible und kostengünstige Lösung für die industrielle Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Industrial Gigabit Flat Switch - erweiterter Temperaturbereich - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Backplane-Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, ohne Lüfter, Kurzschlusschutz, Metallgehäuse, Speichern der MAC-Adresse, Alterung MAC-Adresse, Auto-Duplex-Modus, Blitzschutz, automatischer Kabelausgleich, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 12 - 48 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 12.1 cm x 3.7 cm
Gewicht	620 g
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Backplane-Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, ohne Lüfter, Kurzschlusschutz, Metallgehäuse, Speichern der MAC-Adresse, Alterung MAC-Adresse, Auto-Duplex-Modus, Blitzschutz, automatischer Kabelausgleich, 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 48 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	Netzklemmenleiste
Produktzertifizierungen	IP40
	Maße und Gewicht
Breite	9 cm
Tiefe	12.1 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	620 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.