

LevelOne FCS-1131 - Netzwerk-Überwachungskamera - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - CS-Halterung - Automatische Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-1131
EAN/UPC	4015867158005



Beschreibung

Die LevelOne FCS-1131 CCTV-Kamera bietet Zuverlässigkeit und Klarheit für eine umfassende Überwachung. Mit einem optischen CMOS-Sensor mit 2.000.000 Pixeln nimmt sie beeindruckende Videos mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 auf. Die Kamera ist mit einem festen 4-mm-Objektiv ausgestattet, das ein weites Sichtfeld von 65,4 Grad horizontal und 49,9 Grad vertikal bietet, so dass kein Detail unbemerkt bleibt. Eingebaute LED-Leuchten und eine Mindestbeleuchtung von 0,2 Lux verbessern die Sichtbarkeit bei Nacht, während Funktionen wie der automatische Weißabgleich und die Bewegungserkennungstechnologie die Leistung unter verschiedenen Bedingungen optimieren.

Die FCS-1131 wurde für vielseitige Umgebungen entwickelt und arbeitet effizient bei Temperaturen zwischen 0°C und 50°C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 %. Mehrere Netzwerkprotokolle, einschließlich DHCP und FTP, ermöglichen die nahtlose Integration in bestehende Einrichtungen. Die Kamera unterstützt auch Power over Ethernet (PoE), was die Installation vereinfacht, da keine separaten Stromquellen erforderlich sind. Die Zwei-Wege-Audiofunktion und das integrierte Mikrofon bieten eine weitere Funktionsebene für eine effektive Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-1131 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 13.5 cm x 5.2 cm
Gewicht	360 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.2 Lux F1.2
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektivbefestigung	CS-Halterung

Objektiv-Irisblende	Automatische Irisblende
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Handbelichtung, IR-Filter, Schärfeneinstellung, Automatische Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, integrierte LED-Leuchten, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, automatischer Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 50 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	7.6 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	5.2 cm
Gewicht	360 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.2 Lux F1.2
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 12,5 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek.
Standbildauflösung	1280 x 720
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Handbelichtung, IR-Filter, Schärfeneinstellung, Automatische Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, integrierte LED-Leuchten, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, automatischer Weißabgleich
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	CS-Halterung - feste Brennweite
Brennweite	4 mm

Objektiv-Irisblende	Automatische Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	65.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	49.9
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, IGMP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm
Unterstützte Speicherkarten	SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern 4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, IP CamSecure Lite
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.