

MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - Switch

- L3 - 48 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+ - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (700 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS354-48P-4S+2Q+RM
EAN/UPC	5704174063353



Beschreibung

Wenn Sie nach einem einzigen Switch suchen, der Ihr Netzwerk auf Vordermann bringt und alle notwendigen Geräte mit Strom versorgt - suchen Sie nicht weiter! Der CRS354-48P-4S+2Q+RM ist eine effektive und anpassungsfähige Rackmount-Lösung für die Verwaltung von Netzwerken in den anspruchsvollsten Umgebungen. Dieser leistungsstarke Switch verfügt über 48 x 1G RJ45-Ports und 4 x 10G SFP+-Ports. Außerdem gibt es 2 x 40G QSFP+-Ports für extrem schnelle Glasfaserverbindungen oder die Verbindung mit anderen 40 Gbit/s-Geräten. Alle 48 Ethernet-Ports bieten verschiedene Optionen für die Leistungsabgabe: Passives PoE, low voltage-PoE, 802.3af/at (Typ 1 "PoE"/Typ 2 "PoE+") mit Auto-Sensing, was diesen Switch zur einfachsten Lösung macht, um selbst die größten Setups mit Strom zu versorgen. Mikrotik hat hier ein leistungsfähiges Netzteil verbaut, welches bis zu 750W Leistung liefern kann - Dieser Switch kann eine Menge ab und es gibt eine spezielle Halterung für ein einfaches Kabelmanagement.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - Switch - 48 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	700 W
Leistung	Switching-Kapazität: 336 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 168 Gbit/s Weiterleitungsrate: 235 Mpps
Leistungsmerkmale	Routing, 3 Lüfter
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 38.2 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3

Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 40 Gigabit QSFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	700 W
Leistung	Switching-Kapazität: 336 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 168 Gbit/s Weiterleitungsrate: 235 Mpps
Leistungsmerkmale	Routing, 3 Lüfter
Prozessor	1 QCA9531: 650 MHz
RAM	128 MB
Flash-Speicher	32 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 10Gbit-LAN SFP+ 2 x 400Gbit LAN QSFP+ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 1 x Verwaltung (RS-232) RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Gestellte Leistung	800 watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	85 watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Standfuß-Satz, Rack-Montageösen, Kabelmanagementhalterungen
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Part 15 B, RoHS, EAC, RED
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)
	Maße und Gewicht
Breite	44.3 cm
Tiefe	38.2 cm
Höhe	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.