

# Allied Telesis AT x530-52GPXm - Switch - L3

240 Gbps - Ethernet; PoE

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Group                 | Équipement réseau |
| Manufacturer          | Allied Telesis    |
| Manufacturer item no. | AT-X530-52GPXM-50 |
| EAN/UPC               | 0767035217321     |



## Caractéristiques principales

|                                                                 | Général                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de commutateur                                             | Géré                                                                                                                                                           |
| Banc de commutateurs                                            | L3                                                                                                                                                             |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base              | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                 |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base         | 40                                                                                                                                                             |
| Répertoire MAC                                                  | 16000 entrées                                                                                                                                                  |
| Capacité de commutation                                         | 240 Gbit/s                                                                                                                                                     |
| Standards réseau                                                | IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui                                                                                                                                                            |
| Grille de montage                                               | Oui                                                                                                                                                            |