

Allied Telesis AT TQ1402 - Accesspoint - Wi-Fi 5

2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-TQ1402-00
EAN/UPC	0767035217215



Beschreibung

Allied Telesis AT TQ1402 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT TQ1402 - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 16.5 cm x 4.3 cm
Gewicht	430 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	16.3 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	430 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.167 Gbps
Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, DSSS

Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll	CSMA/CA
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), mehrfacher SSID-Support, Dynamic VLAN Support (GVRP), Captive Portal, Bandsteuerung, schnelles Roaming, Airtime Fairness, Client-Isolierung, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ss
	Antenne
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	3.7 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, IC, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, EN 60601-1-2, CSA C22.2 No. 60950-1, CISPR 11, TUV T, KC, EAC, RCM, EN 300 328, AS/NZS CISPR 22 Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.