

Allied Telesis AT TQm1402 - Accesspoint - 1GbE

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-TQm1402-00
EAN/UPC	0767035217239



Beschreibung

Allied Telesis AT TQm1402 - Accesspoint - 1GbE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT TQm1402 - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 16.5 cm x 4.3 cm
Gewicht	430 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	16.3 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	430 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Leitungskodierformat	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, DSSS

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP, HTTP, HTTPS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, RADIUS
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Lastenausgleich, Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), Firmware aktualisierbar, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), DHCP-Client, Captive Portal, 802.1x-Authentifizierung, MU-MIMO-Technologie, Bandsteuerung, NTP-Klient, schnelles Roaming, Airtime Fairness, Client-Isolierung
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, CCMP
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ss
	Antenne
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	BSMI, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, WPC, KC, VCCI Class B, NCC, RCM, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 55032 Class B, SIRIM, EN 62368-1, EN 301 893, FCC CFR47 Part 15 E, IMDA, UL 62368-1, EN 301 489-17, NBTC, OFCA
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.