

Cisco Catalyst 9120AXI - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6

2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	C9120AXI-S
EAN/UPC	0889728227612



Beschreibung

Erhalten Sie leistungsstarke Campus-Switching-Lösungen mit hoher Skalierbarkeit und Serviceleistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Catalyst 9120AXI - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - innen
Lokalisierung	Vietnam, Hong Kong, Thailand, Singapur, Brunei, Macau
RAM	2 GB
Flash-Speicher	1 GB
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Schmale Halterung, Klemme für Rasterdecke
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	UPOE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.6 cm x 21.6 cm x 4.3 cm
Gewicht	1.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	21.6 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	1.3 kg
Lokalisierung	Vietnam, Hong Kong, Thailand, Singapur, Brunei, Macau

	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM	2 GB
Flash-Speicher	1 GB
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Quality of Service (QoS), LLDP-Support, Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Cyclic Shift Diversity (CSD), Beamforming-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Dynamic Frequency Selection (DFS), sicheres Hochfahren, 4x4:4 MU-MIMO technology, Target Wait Time (TWT), Image Signing, Cisco Trust Anchor-Modul
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, EAP-SIM, EAP-FAST
Authentifizierungsmethode	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Bluetooth Low Energy (LE)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schmale Halterung, Klemme für Rasterdecke
Kennzeichnung	CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15.247, AS/NZS 60950-1, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60601, VCCI V-3, EN 62209-1, SRRC, EN 300 328, EN 50385, EN 62209-2, EN 301 489-1, LP0002, RSS-247, KN32, KN35, AS/NZS CISPR 32 Class B, TCVN 7189, EN 301 893, CISPR 32, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, CNS, EN 301 489-17, AS/NZS 2772, ARPANSA, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN 489-1, QCVN, KN 489-17, RSP-100, RSS-GEN, KN 301 489-17
	Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	UPOE
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	CAPWAP Software Image
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: 10 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.