

# Allied Telesis Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)

DC 40 - 60 V - TAA-konform

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Gruppe              | Netzwerkadapter / Schnittstellen |
| Hersteller          | Allied Telesis                   |
| Hersteller Art. Nr. | AT-MCF3300PWR-980                |
| EAN/UPC             | 0767035218359                    |



## Beschreibung

Das Allied Telesis AT-MCF3300PWR-980 ist ein Netzteil für Netzwerkhardware, das eine effiziente Leistung bietet. Dieses Hot-Plug-fähige und redundante Netzteil gewährleistet den kontinuierlichen Betrieb Ihrer Geräte und erhöht die Zuverlässigkeit des Systems. Mit einer Spannungsanforderung von 40 bis 60 V Gleichstrom eignet es sich für verschiedene Netzwerkkonfigurationen und ist somit eine vielseitige Komponente für Ihre Infrastruktur. Der Plug-in-Modul-Formfaktor ermöglicht die Installation und Wartung, während der Eingangsanschlusstyp über einen 3-poligen Anschlussblock für sichere Verbindungen verfügt. Ausgestattet mit zwei Lüftern sorgt dieses Netzteil für eine optimale Wärmeableitung und damit für eine längere Lebensdauer und Stabilität der Stromquelle, was es zu einer unverzichtbaren Ergänzung für jede Netzwerkumgebung macht.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Allied Telesis - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - TAA-konform |
| Gerätetyp                           | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul                |
| Gewicht                             | 820 g                                                               |
| Eingangsspannung                    | DC 40 - 60 V                                                        |
| Eingangsanschlüsse                  | 3 wire terminal block                                               |
| TAA-kompatibel                      | Ja                                                                  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.7 cm x 21 cm x 4.1 cm                                            |

## Ausführliche Details

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
|                    | <b>Allgemein</b>                                     |
| Gerätetyp          | Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul |
|                    | <b>Stromversorgungsgerät</b>                         |
| Eingangsspannung   | DC 40 - 60 V                                         |
| Eingangsanschlüsse | 3 wire terminal block                                |
|                    | <b>Verschiedenes</b>                                 |
| Besonderheiten     | 2 Kühlerlüfter                                       |
| TAA-kompatibel     | Ja                                                   |
|                    | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                       |

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 15.7 cm |
| Tiefe   | 21 cm   |
| Höhe    | 4.1 cm  |
| Gewicht | 820 g   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.