

Axis P3925-R - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - MPEG-4 - MJPEG - H.264 - AVC - HEVC - H.265 - PoE Class 2

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01933-001
EAN/UPC	7331021069275



Beschreibung

Die AXIS P3925-R wurde speziell für die Überwachung in Straßen- und Schienenfahrzeugen wie Bussen, Zügen, U-Bahnen und Einsatzfahrzeugen konzipiert. Diese robuste, vandalismusgeschützte Kamera bietet verbesserte Bildgebung, erweiterte Sicherheitsfunktionen und umfassendere Analysefunktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3925-R - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 4.94 cm
Gewicht	410 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	45 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9")
Mindestbeleuchtung	0.06 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE 0.12 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	-30 bis +30
Kippbereich (Grad)	15 bis 90

Spannung	PoE Class 2
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Lightfinder-Technologie, digitale PTZ-Funktion, variable Bitrate, Defog, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Forensic WDR, elektronischer Bildstabilisator, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 55 °C; 10 - 95% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	4.94 cm
Gewicht	410 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/33500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.06 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE 0.12 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 960 @ 45 Bilder pro Sek.
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Privatsphärenmaske-Funktion, Lightfinder-Technologie, digitale PTZ-Funktion, variable Bitrate, Defog, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Forensic WDR, elektronischer Bildstabilisator, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR)
	Bildsensor
Typ	RGB CMOS 8.8 mm (1/2.9")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm

Objektiv-Irisblende	F/1.6 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	110
Vertikales Blickfeld (Grad)	62
	Schwenken
Bereich (Grad)	-30 bis +30
	Kippen
Bereich (Grad)	15 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, LLDP, USGv6, MQTT
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - M12
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, Werkzeug für Objektiv, Resistorx L-Schlüssel
Kennzeichnung	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, EN 50121-3-2, EN 50498, NFPA 130, KN35, EN 50155, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 45545, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEC 60721-3-5 Class 5M3, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, NIST SP500-267, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC/EN 62262 IK10, UN ECE R118, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP67, EN 50155 Class OT2/ST2 (2007 Class TX), ECE-R10 Rev.5 (E approval)
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 2
Stromversorgungsgerät	6.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.