

Axis C1410 Network Mini Speaker - IP Lautsprecher

für PA-System - Ethernet - Fast Ethernet - PoE - 7 Watt - weiß

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	W125549027
EAN/UPC	7331021068988



Beschreibung

Ihre Kameras verhindern unerwünschte Aktivitäten und erkennen und warnen Übeltäter mit dem AXIS C1410 Network Mini Speaker. Sie können bei Bedarf auch Sprachnachrichten verwenden, um Anweisungen bereitzustellen. Der intelligente und einfach zu integrierende AXIS C1410 lässt sich diskret in kleineren Räume installieren. Jeder preisgünstige AXIS C1410 bietet eine Audioabdeckung für einen weiten Bereich, um die Installationskosten niedrig zu halten - eine kostengünstige Wahl.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis C1410 Network Mini Speaker - IP Lautsprecher - für PA-System
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Besonderheiten	DSP
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Lautsprechertyp	Aktiv
Dauerstrom	7 Watt
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	Ethernet, Fast Ethernet, PoE
Audio-Formate	WAV, PCM, G.726, MP3, ADPCM, AAC-LC, G.711
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.2 cm x 18.2 cm x 5.2 cm
Gewicht	600 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	IP Lautsprecher - für PA-System
Besonderheiten	DSP
Mikrofon	Ja
Sensoren	Bewegungssensor
Farbe	Weiß

Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
	Lautsprechersystem
Lautsprechertyp	Aktiv
Dauerstrom	7 Watt
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)	90 dB
Verstärker	Integriert
Abdeckungen	145°
Schnittstellen	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Strom über Ethernet)
VoIP-Protokolle	SRTP, SIP over TLS, SIPS
Sprach-Codecs	Speex, Opus, L16, PCMA, PCMU, G.726-32
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, NTP
Audio-Formate	WAV, PCM, G.726, MP3, ADPCM, AAC-LC, G.711
	Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails	Lautsprecher: - 64 mm (2.5")
	Verbindungen
Anschlusstyp	LAN (RJ-45)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	AVHS Authentifizierungsschlüssel, AXIS Kamerastation Lizenzschlüssel
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, IP40, VCCI Class B, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
	Stromversorgung
Stromquelle	Strom über Ethernet (PoE)
	Maße und Gewicht
Breite	18.2 cm
Tiefe	18.2 cm
Höhe	5.2 cm
Gewicht	600 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.