

BIXOLON SRP-F310II - Belegdrucker - Thermodirekt - Roll (8,3 cm)

180 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Cutter - Schäler - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-F310IICOWDK/BEG
EAN/UPC	8809521196023



Beschreibung

Der BIXOLON SRP-F310II, ein spritzwassergeschützter 3-Zoll-Thermodirektdrucker mit Frontausgabe, eignet sich für eine Reihe von Anwendungen in Einzelhandel, Gastgewerbe, Ticketdruck und mehr.

Der SRP-F310II bietet ein robustes, ergonomisches Design, ist zertifiziert nach Schutzart IP12 und verfügt über die neueste Liquid-Barrier -Technologie sowie ein integriertes Netzteil.

Der SRP-F310II druckt mit Geschwindigkeiten bis zu 350 mm/s und einer Druckauflösung von 180 bzw. 203 dpi. Für höchste Zuverlässigkeit sorgen der Thermo-Druckkopf für bis zu 250 km und der Autocutter für bis zu 3 Millionen Schnitte.

Der SRP-F310II ist mit der All in one Plus-Schnittstelle ausgestattet, standardmäßig mit USB- und Ethernet-Schnittstelle sowie optional mit serieller, paralleler, Powered-USB-, Bluetooth- oder WLAN-Schnittstelle. Er ist kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen durch ein umfangreiches Sortiment von Treibern und SDKs (Software Development Kits).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-F310II - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2 kg
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schäler, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 15.4 cm x 20.3 cm x 14.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Peeler
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schäler, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	Papierendensor
Medienhandhabung	
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Mediengrößen	8 cm Rolle, Roll (8,3 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	105 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - Roll (8,3 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubabweisend
Kennzeichnung	IP12
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software inbegriffen	Software / Systemanforderungen Treiber & Dienstprogramme
ENERGY STAR	Umweltschutzstandards Ja
Min Betriebstemperatur	Umgebungsbedingungen 0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.4 cm
Tiefe	20.3 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.