

DIGITUS DN-95331 - Switch - L2+ - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (80 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-95331
EAN/UPC	4016032464365



Beschreibung

Der 8-Port Gigabit PoE-Switch ist für Netzwerke von kleineren bis mittleren Unternehmen konzipiert. Mit speziellen Funktionen wie Port-Control, Port-Mirroring, VLAN-Funktionen und Multicast-Unterstützung ist der Switch optimal zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Konvergenz-Anwendungen mittlerer Netzwerke. Basiert auf der ASIC-Integrationstechnologie werden nicht blockierende IP-Switching Lösungen mit Gigabit-Geschwindigkeit unterstützt. Der Switch kann sowohl als Desktop-Switch als auch für den Einbau in 10 Zoll Gehäusen eingesetzt werden. Integriert sind 8 Gigabit-Ports mit PoE+ Unterstützung und einer Gesamtleistung von insgesamt 80 Watt Leistung, mit der Sie Geräte wie Wireless Access Points, IP-Kameras oder VoIP-Telefone betreiben können. Der Switch kann über verschiedene Schnittstellen maßgeschneidert konfiguriert werden. Die Bauhöhe beträgt 1HE.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS DN-95331 - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	80 W
Leistung	Bandbreite: 16 Gbit/s Weiterleitungskapazität: 11,9 Mpps
Kapazität	Link-Aggregationsgruppen: 8 Multicast-Gruppen: 256 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 32
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, Telnet, HTTP, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, WFQ, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Anschlussisolierung, SP, gekennzeichnetes VLAN, Metallgehäuse, 4,1-MB-Paketpuffer, ICMP, Link Aggregation, AAA, WRR, Loopback-Erkennung, Anschluss-basiertes VLAN, Multicast-Modus, DSCP based QoS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 15 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.14 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - L2+ - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	80 W
Leistung	Bandbreite: 16 Gbit/s Weiterleitungskapazität: 11,9 Mpps
Kapazität	Link-Aggregationsgruppen: 8 Multicast-Gruppen: 256 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 32
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, RMON, Telnet, HTTP, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, WFQ, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Anschlussisolierung, SP, gekennzeichnetes VLAN, Metallgehäuse, 4,1-MB-Paketpuffer, ICMP, Link Aggregation, AAA, WRR, Loopback-Erkennung, Anschluss-basiertes VLAN, Multicast-Modus, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
RAM	1 GB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	96 Watt

Maße und Gewicht	
Breite	25 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.14 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	32 cm
Transporttiefe	24 cm
Transporthöhe	7 cm
Transportgewicht	1.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.