

Hikvision DeepinView Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera DS-2TD1217B-6/PA - Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

2688 x 1520 (optisch) / 160 x 120 (thermisch) - feste Brennweite - Audio - Composite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	305401145
EAN/UPC	6941264047230

Beschreibung

Hikvision DS-2TD1217B thermografische & optische Turret-Kamera für Körpertemperatur kann die Objekttemperatur mit hoher Genauigkeit in Echtzeit messen. Die Kamera ist in der Lage, Menschen mit höherer Körpertemperatur im überfüllten öffentlichen Bereich zu entdecken und zu verfolgen. Es kann in Orten wie Zoll, Flughafen, Schule und Krankenhaus häufig zur Inspektion und Quarantäne eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DeepinView Thermographic Turret Body Temperature Measurement Camera DS-2TD1217B-6/PA - thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Innenbereich
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.83 cm x 13.83 cm x 12.31 cm
Gewicht	940 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht - NTSC, PAL
Max Auflösung	2688 x 1520 (optisch) / 160 x 120 (thermisch)
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	Ungekühlter VOx FPA / PS CMOS - 9.4 mm (1/2.7")
Mindestbeleuchtung	0.0089 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.0018 Lux - S/W - F1.6 - AGC on
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 (optical) / f/1.1 (thermal)
Schnittstellen	Composite Video, Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Steuerungsschnittstelle	RS-485
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, SmartCapture, Spannungsspitzenschutz, Infrarot-Sperrfilter, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), 3D digitale Lärminderung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	10 °C - 35 °C; 95% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	13.83 cm
Tiefe	13.83 cm
Höhe	12.31 cm
Gewicht	940 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
Videoformat	NTSC, PAL
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520 (optisch) / 160 x 120 (thermisch)
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0089 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.0018 Lux - S/W - F1.6 - AGC on
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	15 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 352 x 288, 176 x 144, 704 x 576, 176 x 120, 1920 x 1080, 2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, SmartCapture, Spannungsspitzenschutz, Infrarot-Sperrfilter, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), 3D digitale Lärminderung
	Bildsensor
Typ	Ungekühlter VOx FPA / PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 (optical) / f/1.1 (thermal)

	Schnittstellen
Video	Composite Video
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS
Steuerungsschnittstelle	RS-485
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse LAN/Stromversorgung - RJ-45 Seriell RS-485 Composite Video - BNC
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät	6.5 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.