

Socket Mobile DuraScan D730 - V20 - mit Ladestation

Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3780-2540
EAN/UPC	0758497118592



Beschreibung

Der DuraScan D730 ist ein Bluetooth Barcode-Laser-Scanner. Für eine verbesserte Langlebigkeit wurde sein Design überarbeitet. Der Klasse 2-Laser scannt durch Plastik und Glas, in unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Winkel, außerdem liest er beschädigte Barcodes.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Socket Mobile DuraScan D730 - V20 - mit Ladestation - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	Laser
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 13.22 cm x 4.01 cm
Gewicht	109 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	Laser
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Max. Gebrauchsdistanz	4.572 m

Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, Bookland, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, UPC-E1, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, EAN-8, EAN-13, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, Koreaner 3 von 5
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Wasserfest, staubdicht, robust, austauschbare Batterie, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP)
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, IC, RoHS, Laser Class 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60825-1, TELEC, cTUVus, EN 60825-1, IP54, IEC 60068-2-31, MFI, EN 50581, EN 60529, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Class C, SIG
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.71 cm
Tiefe	13.22 cm
Höhe	4.01 cm
Gewicht	109 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.