

Socket Mobile DuraScan D740 - Mit Ladestation - Barcode-Scanner

tragbar - Linear-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3784-2544
EAN/UPC	0758497118639



Beschreibung

Gebaut für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen in Lagerhäusern, im Vertrieb oder in der industriellen Fertigung und dennoch elegant genug, um auch in kleinen Läden und Boutiquen zum Einsatz zukommen. Die DuraScan D740-Barcode-Lesegeräte schmiegen sich perfekt in die Handfläche und ermöglichen so einen komfortablen Gebrauch auch über längere Perioden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DuraScan D740 - mit Ladestation - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Weiß
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 13.22 cm x 4.01 cm
Gewicht	112.5 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Weiß
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle	660 nm
Max. Gebrauchsdistanz	49.5 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, UPC-A, UPC-E,

	MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), IATA 2/5, UPC-E1, Plessey, Code 39 Trioptic, UK Post, OCR-A, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Swedish Post, Info Mail, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, MSI, Chinese 2 of 5, RSS-14, UPU FICS, RSS Expended, Composite C, US Postnet, USPS 4-state (US4CB), Straight 2 of 5, Han Xin, Koreaner 3 von 5
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP)
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Trageband
Enthaltene Kabel	1 x Ladekabel
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, IC, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60825-1, TELEC, EN 60825-1, IP54, IEC 60068-2-31, EN 50581, CAN/CSA C22.2
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.71 cm
Tiefe	13.22 cm
Höhe	4.01 cm
Gewicht	112.5 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.